

Cewepol®

Elektrisk ledende pulvermaling

Egenskaber...

Pulvermaling til komponenter hvor der stilles krav til at overfladen er elektrisk ledende.

Overflademodstanden (DIN 53482) for den færdige pulverbehandlet er $10^6 - 10^9 \Omega$.

Vi har beholdt de alle de velkendte fordele ved pulverteknologien, som de mekaniske egenskaber, økonomisk fordele og miljøvenlighed.

Anvendelse...

Produktets anvendelsesområde er til overfladebehandling af dele som f.eks.

- ♦ Styrings kasser
- ♦ Maskindele
- ♦ Dele til belysningsteknik

Mange el-komponenter tåler ikke statiskelektrisk afladning fra omgivelser og kræver derfor kabinetter hvor strøm kan krybe fra uden der springer gnister.

Miljørigtig...

CEWEPOL® har naturligvis pulvermalingnes fordele på miljøområdet, hvilket vil sige 100% fri for opløsningsmiddel. Tørstof indhold på 100% giver genvindings mulighed som sikre en maksimal udnyttelsesgrad.

Sortiment...

Produktet er standard sort glat, men kan tilbydes i forskellige mørke nuancer alt efter krav til lede evne på produktet.



CWS Damnark ApS
Furvej 2 - DK-8900 Randers
Tlf 86 44 70 22
Fax 86 44 72 33