

# Cewetherm®

## Højtemperatur pulvermaling

### Egenskaber...

CEWETHERM® er pulvermaling til komponenter hvor den vedvarende temperatur er op til 500 °C ved langtids påvirkninger, som har været forbeholdt vådmaling af SENOTHERM typen. Vi har beholdt alle de velkendte fordele ved pulverteknologien, som de mekaniske egenskaber, økonomiske fordele og miljøvenlighed. Derudover er CEWETHERM® et vejr bestandig produkt.

### Anvendelse...

CEWETHERM® anvendelsesområde er formuleret til overfladebehandling af dele som f.eks.

- ♦ Maskindele
- ♦ Brændeovne
- ♦ Udstødningssystemer
- ♦ Bremsesystemer
- ♦ Dele til belysningsteknik
- ♦ Kogegrej
- ♦ Grill

Også til bageovne kan vi anbefale CEWETHERM® pulvermaling.

### Miljørigtig...

CEWETHERM® har naturligvis pulvermalingsnes fordele på miljøområdet, hvilket vil sige 100% fri for opløsningsmiddel. Tørstof indhold på 100% giver genvindings mulighed som sikre en maksimal udnyttelsesgrad.

### Sortiment...

CEWETHERM® kan tilbydes i 3 forskellige udgaver, alt efter dit krav til temperaturbestandigheden på produktet:

Betegnelse	Max °C	Farver	Overflade
Cewetherm® 500	500 °C	Sort/Sølv	Finstruktur
Cewetherm® 300	300 °C	Mørke farver & sølv	Glat & Finstruktur
Cewetherm® 200	200 °C	Lyse/mørke farver & sølv	Glat & Finstruktur

### Farveudvalg...

CEWETHERM® leveres i farver efter dine ønsker.



Responsible Care



Z-R-Nr.: 09 100 44 15



Z-R-Nr.: 09 104 8184



Reg.Nr. D-5-101-00004



CWS Damnark ApS  
Furvej 2 - DK-8900 Randers  
Tlf 86 44 70 22  
Fax 86 44 72 33