



# Sikkerhedsdatablad

## Cewepol WB 32-34-32T

### 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

PR-nummer: Cewepol WB 32: 1910728

Cewepol WB 34: 1910752

Cewepol WB 32T: 1910736

Udarbejdet den: 13-08-2007 / MBM

Erstatter den: 19-06-2007

**Anvendelse:** Polyester pulvermaling til jern, metal, træ, keramik m.m.

Leverandør:

**CWS Danmark ApS**

**Furvej 2**

**8900 Randers**

**Tlf.: 86447022 Fax: 86 44 72 33**

**E-mail: info@cws.dk**

### 2. Fareidentifikation

Produktet skal ikke klassificeres efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

#### Yderligere information

Personer med erkendt allergi over for bis(2,3-epoxypropyl)terephthalat og tris(oxiranylmethyl)benzen-1,2,4-tricarboxylat kan reagere over for produktet.

### 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Einecs nr.	CAS nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
--	--	Multi funktional glycidester	Xi;R36/38 R43	< 7	
236-664-5	13462-86-7	Barite	-	10-20	
236-675-5	13463-67-7	Titandioxid	-	10-20	

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

### 4. Førstehjælpsforanstaltninger

#### Indånding

Søg frisk luft, skyl munden med vand, og puds næsen grundigt.

#### Indtagelse

Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge ved vedvarende ubehag.

#### Hud

Fjern forurenede tøj. Vask huden længe og grundigt med vand. Søg læge ved vedvarende ubehag.

#### Øjne

Skyl med vand (helst fra øjenskyller) til irritationen ophører. Søg læge ved fortsat irritation.

#### Øvrige oplysninger

Symptomer: Se punkt 11. Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatabladet eller etiket.

### 5. Brandbekæmpelse

Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.

### 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Undgå fejning - brug støvsuger til opsamling af spild. Se punkt 13 for bortskaffelse.

Udarbejdet den: 13-08-2007/MBM  
Erstatter den: 19-06-2007

**Cewepol WB 32-34-32T**

## 7. Håndtering og opbevaring

### Håndtering

Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.

### Opbevaring

Der er ingen særlige krav til opbevaring. Produktet bør dog opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign.

## 8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

### Forholdsregler ved brug

Arbejdet skal foregå i sprøjtekabine jævnfør reglerne for arbejde med kodenumererede produkter. Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Arbejde med produktet er omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenumererede produkter.

### Åndedrætsværn

Brug åndedrætsværn med P2 filter ved støvende arbejde.

### Handsker og beskyttelsestøj

Brug beskyttelseshandsker af plast eller gummi. Ved driftsstop, for- og efterbehandling anvendes desuden overtræksdragt.

### Øjenværn

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for støv i øjnene.

### Grænseværdier

Indholdsstoffer	Grænseværdi	Anmærkninger
Barite	0,5 mg/m <sup>3</sup>	-
Titandioxid	6 (ber. som Ti) mg/m <sup>3</sup>	-

### Kontrolmetoder

Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

## 9. Fysisk-kemiske egenskaber

Tilstandsform: Pulver  
Lugt: Ingen  
Massefylde: 1,2-1,8 g/ml

Smeltepunkt: >50 °C  
Antændelsestemperatur: 450-600 °C  
Ekspløsningsgrænser (i luft): 40-70 g/m<sup>3</sup>

## 10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. Undgå støvdannelse - fare for støvekspllosion.

Chemtox A/S, Birkemosevej 7, DK-6000 Kolding Tlf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810, E-mail: chemtox@chemtox.com

## 11. Toksikologiske oplysninger

### **Akut**

#### **Indånding**

Indånding af støv kan virke irriterende på de øvre luftveje.

#### **Indtagelse**

Virker irriterende på slimhinderne i munden og mave/tarmkanal.

#### **Hudkontakt**

Kan virke irriterende på huden - kan medføre rødme.

#### **Øjenkontakt**

Kan fremkalde irritation af øjet.

#### **Risiko for overfølsomhed**

Produktet indeholder en multifunktional glycidester som kan afgive små mængder bis(2,3-epoxypropyl)terephthalat og tris(oxiranylmethyl)benzen-1,2,4-tricarboxylat. Personer med erkendt allergi kan reagere over for produktet. Test har vist at den multifunktionale glycidester ikke giver allergiske reaktioner ved et indhold mindre end 7 %.

#### **Langtidsvirkninger**

Ingen kendte.

## 12. Miljøoplysninger

Undgå udslip til kloak eller overfladevand.

## 13. Forhold vedrørende bortskaffelse

Produktet er ikke farligt affald i henhold til Affaldsbekendtgørelsen. Det anbefales, at spild og affald bortskaffes via den kommunale affaldsordning med nedenstående specifikationer.

Kemikalieaffaldsgruppe: H,

Affaldsfraktion:03.22

EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 08 01 12 Maling- og lakaffald, bortset fra affald henhørende under 08 01 11

## 14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej, luft og sø i henhold til ADR, IATA og IMDG.

## 15. Oplysninger om regulering

**Farebetegnelse:** Det er vurderet, at produktet ikke skal klassificeres efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

#### **Anden mærkning**

Leverandørbrugsanvisning kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

Indeholder bis(2,3-epoxypropyl)terephthalat og tris(oxiranylmethyl)benzen-1,2,4-tricarboxylat. Kan udløse allergisk reaktion.

**Kodenummer:** 00-5 (1993)

#### **Anvendelsesbegrænsning**

Ingen.

#### **Krav om uddannelse**

Der er ingen særlige krav, men brugere skal kende Arbejdstilsynets regler om arbejde med kodenummererede produkter. Herudover bør et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad være en forudsætning.

#### **Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

Udarbejdet den: 13-08-2007/MBM  
Erstatter den: 19-06-2007

**Cewepol WB 32-34-32T**

## 16. Andre oplysninger

### Branche

Farve- og lakindustri.

### Anvendte kilder

ADR 2007 udgave og IMDG 2006 udgave.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002, senest ændret ved nr. 102/2007.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 923/2005.

At-Vejledning C.0.1, 2005, Grænseværdier for stoffer og materialer.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 1634/2006.

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002 + Forordning 1907/2006/EF.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre 301/1993 og 783/1993.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenumererede produkter 302/1993.

### Øvrige oplysninger

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af leverandørens oplysninger om fysisk/kemiske egenskaber og samtlige indholdsstoffer i produktet.

### Ordlyd af R-sætninger i punkt 3

R36/38 Irriterer øjnene og huden.

R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

### Der er foretaget ændringer i følgende punkter

1 og 16

Chemtox A/S, Birkemosevej 7, DK-6000 Kolding Tlf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810, E-mail: chemtox@chemtox.com (Udarbejdet i Toxido®)